

HDI Hava Soğutmalı Modellerin Teknik Özellikleri

Model	Debi			Bağlantı	Soğutucu Gaz	Enerji Beslemesi	Kondens Tahliyesi	Absorbe Edilen Güç	Maksimum Basınç	Maksimum Giriş Sıcaklığı	Maksimum Ortam Sıcaklığı	Ölçüler (mm)			Ağırlık
Air Cooled	3°C m³/h	5°C m³/h	7°C m³/h	BSPP		V/ph/Hz		kW	barg	°C	°C	W	D	H	kg
HDI12	12	13	14	3/8"	R513A	230/1/50	Zaman Kontrollü	0,06	16	60	50	305	360	408	19
HDI25	25	27	30	3/8"	R513A	230/1/50	Zaman Kontrollü veya Sıfır Kayıplı	0,12	16	60	50	305	360	408	19
HDI42	42	46	50	1/2"	R513A	230/1/50	Zaman Kontrollü veya Sıfır Kayıplı	0,14	16	60	50	390	432	441	26
HDI54	54	59	64	1/2"	R513A	230/1/50	Zaman Kontrollü veya Sıfır Kayıplı	0,13	16	60	50	390	432	441	28
HDI72	72	78	85	1/2"	R513A	230/1/50	Zaman Kontrollü veya Sıfır Kayıplı	0,17	16	60	50	390	432	441	28
HDI108	108	118	127	3/4"	R513A	230/1/50	Zaman Kontrollü veya Sıfır Kayıplı	0,41	16	60	50	420	516	551	36
HDI144	144	157	170	3/4"	R513A	230/1/50	Zaman Kontrollü veya Sıfır Kayıplı	0,5	16	60	50	420	516	551	42
HDI180	180	196	212	3/4"	R513A	230/1/50	Zaman Kontrollü veya Sıfır Kayıplı	0,5	16	60	50	420	516	551	44
HDI225	225	245	266	1"	R513A	230/1/50	Zaman Kontrollü veya Sıfır Kayıplı	0,7	16	60	50	500	595	980	48
HDI260	260	283	307	1"	R513A	230/1/50	Zaman Kontrollü veya Sıfır Kayıplı	0,81	16	60	50	500	595	980	49
HDI300	300	327	354	1-1/2"	R513A	230/1/50	Zaman Kontrollü veya Sıfır Kayıplı	0,61	16	60	50	500	718	980	79
HDI360	360	392	425	1-1/2"	R513A	230/1/50	Zaman Kontrollü veya Sıfır Kayıplı	0,74	16	60	50	500	718	980	79
HDI480	480	523	566	1-1/2"	R513A	230/1/50	Zaman Kontrollü veya Sıfır Kayıplı	0,81	16	60	50	500	718	980	85

HDI Hava Soğutmalı Modellerin Teknik Özellikleri

Model	Debi			Bağlantı	Soğutucu Gaz	Enerji Beslemesi	Kondens Tahliyesi	Absorbe Edilen Güç	Maksimum Basınç	Maksimum Giriş Sıcaklığı	Maksimum Ortam Sıcaklığı	Ölçüler (mm)			Ağırlık
Air Cooled	3°C m³/h	5°C m³/h	7°C m³/h	BSPP		V/ph/Hz		kW	barg	°C	°C	W	D	H	kg
HDI 600	600	654	708	2"	R513A	230/1/50	Kayıpsız	1,01	16	60	50	720	750	1360	134
HDI 780	780	850	920	2"	R513A	400/3/50	Kayıpsız	1,67	16	60	50	720	750	1360	164
HDI 950	950	1036	1121	2"	R513A	400/3/50	Kayıpsız	2,03	13	60	50	720	750	1360	168
HDI 1300	1300	1417	1534	3"	R513A	400/3/50	Kayıpsız	2,23	14	60	46	806	1012	1539	234
HDI 1500	1500	1635	1770	3"	R513A	400/3/50	Kayıpsız	2,58	14	60	46	806	1012	1539	234
HDI 1800	1800	1962	2124	3"	R513A	400/3/50	Kayıpsız	3,1	14	60	46	806	1012	1539	234
HDI 2250	2250	2453	2655	3"	R513A	400/3/50	Kayıpsız	3,65	14	60	46	806	1012	1539	290
HDI 2600	2600	2834	3068	3"	R513A	400/3/50	Kayıpsız	4,22	14	60	46	806	1012	1539	290
HDI 3200	3200	3488	3776	DN150 PN16	R513A	400/3/50	Kayıpsız	6,38	14	60	46	880	1819	1796	417
HDI 4200	4200	4578	4956	DN150 PN16	R513A	400/3/50	Kayıpsız	5,96	14	60	46	880	1819	1796	465
HDI 4800	4800	5232	5664	DN150 PN16	R513A	400/3/50	Kayıpsız	6,81	14	60	46	880	1819	1796	465
HDI 5400	5400	5886	6372	DN150 PN16	R513A	400/3/50	Kayıpsız	9,81	13	60	46	1510	1500	1555	780
HDI 6000	6000	6540	7080	DN150 PN16	R513A	400/3/50	Kayıpsız	10,9	13	60	46	1510	1500	1555	780
HDI 8800	8800	9592	10384	DN200 PN16	R513A	400/3/50	Kayıpsız	13,2	13	60	46	2270	1590	1570	1128
HDI 9600	9600	10464	11328	DN200 PN16	R513A	400/3/50	Kayıpsız	13,56	13	60	46	2270	1590	1570	1128
HDI 11500	11500	12535	13570	DN200 PN16	R513A	400/3/50	Kayıpsız	16,24	13	60	46	2270	1590	1570	1205
HDI 17600	17600	19184	20768	2 x DN200 PN16	R513A	400/3/50	Kayıpsız	26,4	13	60	46	4600	1590	1570	2116
HDI 19200	19200	20928	22656	2 x DN200 PN16	R513A	400/3/50	Kayıpsız	27,12	13	60	46	4600	1590	1570	2256
HDI 23000	23000	25070	27140	2 x DN200 PN16	R513A	400/3/50	Kayıpsız	32,48	13	60	46	4600	1590	1570	2410

HDI Su Soğutmalı Modellerin Teknik Özellikleri

Model	Debi			Bağlantı	Soğutucu Gaz	Enerji Beslemesi	Kondens Tahliyesi	Absorbe Edilen Güç	Maksimum Basınç	Maksimum Giriş Sıcaklığı	Maksimum Ortam Sıcaklığı	Ölçüler (mm)			Ağırlık
Su Soğutmalı	3°C m³/h	5°C m³/h	7°C m³/h	BSPP		V/ph/Hz		kW	barg	°C	°C	W	D	H	kg
HDI600W	600	654	708	2"	R513A	230/1/50	Kayıpsız	0,96	16	60	46	752	750	1273	143
HDI780W	780	850	920	2"	R513A	400/3/50	Kayıpsız	1,55	13	60	46	752	750	1273	168
HDI950W	950	1036	1121	2"	R513A	400/3/50	Kayıpsız	1,89	13	60	46	752	750	1273	168
HDI1300W	1300	1417	1534	3"	R513A	400/3/50	Kayıpsız	2,04	14	60	46	806	1012	1422	265
HDI1500W	1500	1635	1770	3"	R513A	400/3/50	Kayıpsız	2,36	14	60	46	806	1012	1422	265
HDI1800W	1800	1962	2124	3"	R513A	400/3/50	Kayıpsız	2,83	14	60	46	806	1012	1422	265
HDI2250W	2250	2453	2655	3"	R513A	400/3/50	Kayıpsız	3,375	14	60	46	806	1012	1422	375
HDI2600W	2600	2834	3068	3"	R513A	400/3/50	Kayıpsız	3,9	14	60	46	806	1012	1422	375
HDI3200W	3200	3488	3776	DN150 PN16	R513A	400/3/50	Kayıpsız	5,7	14	60	46	880	1819	1796	460
HDI4200W	4200	4578	4956	DN150 PN16	R513A	400/3/50	Kayıpsız	5,38	14	60	46	880	1819	1796	486
HDI4800W	4800	5232	5664	DN150 PN16	R513A	400/3/50	Kayıpsız	6,15	14	60	46	880	1819	1796	486
HDI5400W	5400	5886	6372	DN150 PN16	R513A	400/3/50	Kayıpsız	8,98	13	60	46	1510	1500	1437	740
HDI6000W	6000	6540	7080	DN150 PN16	R513A	400/3/50	Kayıpsız	9,973	13	60	46	1510	1500	1437	740
HDI8800W	8800	9592	10384	DN200 PN16	R513A	400/3/50	Kayıpsız	12,14	13	60	46	2270	1590	1440	1010
HDI9600W	9600	10464	11328	DN200 PN16	R513A	400/3/50	Kayıpsız	12,43	13	60	46	2270	1590	1440	1060
HDI11500W	11500	12535	13570	DN200 PN16	R513A	400/3/50	Kayıpsız	14,9	13	60	46	2270	1590	1440	1117
HDI17600W	17600	19184	20768	2 x DN200 PN16	R513A	400/3/50	Kayıpsız	24,28	13	60	46	4600	1590	1570	2020
HDI19200W	19200	20928	22656	2 x DN200 PN16	R513A	400/3/50	Kayıpsız	24,86	13	60	46	4600	1590	1570	2120
HDI23000W	23000	25070	27140	2 x DN200 PN16	R513A	400/3/50	Kayıpsız	29,8	13	60	46	4600	1590	1570	2234

HDI-E Hava Soğutmalı Modellerin Teknik Özellikleri

Model	Hava Soğutmalı	3°C m³/h	Debi 5°C m³/h	7°C m³/h	Bağlantı BSPP	Soğutucu Gaz	Enerji Beslemesi V/ph/Hz	Kondens Tahliyesi	Absorbe Edilen Güç kW	Maksimum Basınç barg	Maksimum Giriş Sıcaklığı °C	Maksimum Ortam Sıcaklığı °C	W	Ölçüler (mm) D	H	Ağırlık kg
HDI54E		54	58,86	63,72	1/2"	R513A	230/1/50	Kayıpsız	0,24	16	60	50	386	500	651	37
HDI72E		72	78,48	84,96	1/2"	R513A	230/1/50	Kayıpsız	0,32	16	60	50	386	500	651	41
HDI108E		108	117,72	127,44	3/4"	R513A	230/1/50	Kayıpsız	0,45	16	60	50	386	500	651	46
HDI144E		144	156,96	169,92	3/4"	R513A	230/1/50	Kayıpsız	0,51	16	60	50	386	500	651	49
HDI180E		180	196,2	212,4	1"	R513A	230/1/50	Kayıpsız	0,54	16	60	50	423	567	771	67
HDI240E		240	261,6	283,2	1"	R513A	230/1/50	Kayıpsız	0,846	16	60	50	423	567	771	69
HDI300E		300	327	354	1-1/2"	R513A	230/1/50	Kayıpsız	0,65	16	60	50	500	718	980	104
HDI360E		360	392,4	424,8	1-1/2"	R513A	230/1/50	Kayıpsız	0,78	16	60	50	500	718	980	107
HDI480E		480	523,2	566,4	1-1/2"	R513A	230/1/50	Kayıpsız	0,84	16	60	50	500	718	980	119
HDI600E		600	654	708	2"	R513A	230/1/50	Kayıpsız	1,05	16	60	50	779	720	1360	186
HDI780E		780	850,2	920,4	2"	R513A	400/3/50	Kayıpsız	1,62	13	60	50	779	720	1360	227
HDI950E		950	1035,5	1121	2"	R513A	400/3/50	Kayıpsız	2,08	13	60	50	779	720	1360	237
HDI1300E		1300	1417	1534	3"	R513A	400/3/50	Kayıpsız	2,32	14	60	46	806	1012	1539	394
HDI1500E		1500	1635	1770	3"	R513A	400/3/50	Kayıpsız	2,68	14	60	46	806	1012	1539	394
HDI1800E		1800	1962	2124	3"	R513A	400/3/50	Kayıpsız	3,22	14	60	46	806	1012	1539	394
HDI2250E		2250	2452,5	2655	3"	R513A	400/3/50	Kayıpsız	3,74	14	60	46	806	1012	1539	399
HDI2600E		2600	2834	3068	3"	R513A	400/3/50	Kayıpsız	4,32	14	60	46	806	1012	1539	399
HDI3200E		3200	3488	3776	DN150 PN16	R513A	400/3/50	Kayıpsız	6,68	14	60	46	880	1819	1796	810
HDI4200E		4200	4578	4956	DN150 PN16	R513A	400/3/50	Kayıpsız	6,8	14	60	46	880	1819	1796	840
HDI4800E		4800	5232	5664	DN150 PN16	R513A	400/3/50	Kayıpsız	7,18	14	60	46	880	1819	1796	840
HDI5400E		5400	5886	6372	DN150 PN16	R513A	400/3/50	Kayıpsız	11,12	13	60	46	1510	1500	1555	1020

HDI-E Su Soğutmalı Modellerin Teknik Özellikleri

Model	Debi			Bağlantı	Soğutucu Gaz	Enerji Beslemesi	Kondens Tahliyesi	Absorbe Edilen Güç kW	Maksimum Basınç barg	Maksimum Giriş Sıcaklığı °C	Maksimum Ortam Sıcaklığı °C	Ölçüler (mm)			Ağırlık kg
Su Soğutmalı	3°C m³/h	5°C m³/h	7°C m³/h	BSPP		V/ph/Hz						W	D	H	
HDI1300E-W	1300	1417	1534	3"	R513A	400/3/50	Kayıpsız	2,55	14	60	46	806	1012	1422	394
HDI1500E-W	1500	1635	1770	3"	R513A	400/3/50	Kayıpsız	2,95	14	60	46	806	1012	1422	394
HDI1800E-W	1800	1962	2124	3"	R513A	400/3/50	Kayıpsız	3,54	14	60	46	806	1012	1422	394
HDI2250E-W	2250	2452,5	2655	3"	R513A	400/3/50	Kayıpsız	4,12	14	60	46	806	1012	1422	428
HDI2600E-W	2600	2834	3068	3"	R513A	400/3/50	Kayıpsız	4,75	14	60	46	806	1012	1422	428
HDI3200E-W	3200	3488	3776	DN150 PN16	R513A	400/3/50	Kayıpsız	6,07	14	60	46	880	1819	1671	830
HDI4200E-W	4200	4578	4956	DN150 PN16	R513A	400/3/50	Kayıpsız	6,52	14	60	46	880	1819	1671	860
HDI4800E-W	4800	5232	5664	DN150 PN16	R513A	400/3/50	Kayıpsız	6,52	14	60	46	880	1819	1671	860
HDI5400E-W	5400	5886	6372	DN150	R513A	400/3/50	Kayıpsız	12,24	13	60	45	1510	1500	1438	1020